

Таблица применения составов

ТИПРОМ®

готовый состав /
разводится водой

1 л хватит для
обработки

керамический
кирпич

силикатный
кирпич

брусчатка и
тротуарная
плитка

цементная
штукатурка

бетон

гипс
(гипсокартон)

известняк,
мрамор,
ракушечник

дерево

плитняк

газо- и пено-
блоки



У

готов

5 м²



максимальный результат
после обработки

хороший
результат

У1

готов

для
обработки
поверхности

К

1:3

20 м²

К люкс

готов

ВЛ

готов

5 м²

М

готов

с эффектом
«мокрый
камень»

М ультра

готов



применение
не рекомендуется

Д

1:15
1:20

1 м.п.

для отсечной
гидроизоляции

ПОЛ

готов

5 м²

обеспыливание
и упрочнение

А

1:3

30 м²

антисептики
для поверхности

А антижук

1:3

можно использовать
по влажной поверхности /
при отрицательной температуре

ВНИМАНИЕ! Перед нанесением составов на всю площадь
поверхности, с целью предварительного контроля результата,
необходимо выполнить пробное нанесение на небольшом участке.

керамический
кирпич **светлый**

керамический
кирпич **темный**

минеральная
поверхность

Очистители

ОФ

готов

5 м²

плюс

1:2
1:5

30 м²

ОЦ

1:5
1:10

50 м²

О1

1:2
1:5

30 м²

ЛХ

готов

4 м²

ЛХ2

1:2
1:5

30 м²

высолы и цементные загрязнения

высолы и цементные загрязнения

цементные загрязнения

сажа и копоть

высолы, цементные загрязнения и цементная пленка (молочко)

стойкие атмосферные загрязнения и высолы на гидрофобизированной
поверхности

Минеральные поверхности - керамический кирпич, силикатный кирпич, бетон, цементная штукатурка, брусчатка, тротуарная плитка, известняк, мрамор, ракушечник, газо- и пенобетон, и другие.